

## Пальцы полумуфт Ø25 мм



AvizInfo.com.ua

Харків, Україна

Пальцы полумуфт Ø25 мм

Пальцевая муфта (ТУ 3639-09-00148582-96) выполняет задачу передачи крутящего момента соосных валов расположенных горизонтально. Конструктивно, пальцевая муфта выполнена в виде двух полумуфт, которые соединены промежуточным валом. От одной полумуфты, которая установлена на валу двигателя, крутящий момент передается через упругие резиновые пальцы, промежуточный вал, на другую полумуфту, которая также жестко закреплена с промежуточным валом.

Пальцевая муфта имеет следующие преимущества:

использование резиновых пальцев без металлического сердечника, что обеспечивает высокую надежность муфты в пожароопасных условиях.

муфта пальцевая обеспечивает минимальную нагрузку на валы и подшипники во время эксплуатации, а износ пальцев не приводит к увеличению дисбаланса.

процесс эксплуатации такой муфты не требует текущего обслуживания и смазки.

муфта рассчитана на продолжительность работы в 35-42 тысячи часов.

резиновые пальцы рассчитаны на срок не менее одного года безотказной работы. Замена резиновых пальцев может быть произведена без разбора муфты.

Конструктивно возможна взаимозаменяемость пальцевых муфт (ТУ 3639-09-00148582-96) с муфтами типа МЗ и МЗП ГОСТ 5006-83.

Тип I – устанавливается с промежуточным валом. Тип II – устанавливается без промежуточного вала.

---

Price: **372 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Шиляев Дмитрий**

**066 906 15 15**

**ул. Кокчетавская 37**