

Редуктор глобоидный специальный лифтовый РГСЛ-160



Харків, Україна

Редуктор глобоидный специальный лифтовый РГСЛ-160 предназначен для комплектации лифтовых лебедок. Редукторы должны устанавливаться в помещениях с температурой окружающей среды от минус 15 до плюс 40°C (в тропическом исполнении до плюс 60 °C) и эксплуатироваться во взрывоопасной и неагрессивной внешней среде. Редуктор устанавливается и может эксплуатироваться только при расположении червяка под колесом при постоянных или переменных нагрузках с периодическими остановками (режимы ПВ 0, 63; 0, 40 – основной; 0, 25; 0, 16) с одним направлением вращения червяка или реверсивным. Допускается эксплуатация редукторов при непрерывном режиме работы с уменьшенной на 40% нагрузкой. Характерной особенностью лифтового редуктора является его способность нести значительную консольную нагрузку на выходном валу при постоянном, не зависящем от передаточного числа, крутящем моменте. Редукторы эксплуатируются, в основном, при частоте вращения червяка 1000 об/мин. Допускается эксплуатация редукторов при частоте вращения червяка 1500 об/мин с уменьшенным на 20% крутящим моментом

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Александр Станиславович

+380 (63) 855-66-83