

Вакуумный выключатель ВБЧ-СП-10-20 от производителя!



Харків, Україна

Вакуумный выключатель ВБЧ-СП-10-20..31, 5/630...1600 Назначение и область применения

Вакуумные выключатели ВБЧ-СП - предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в промышленных и сетевых установках, в сетях трехфазного переменного тока с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью частоты 50 и (60 Гц), на номинальное напряжение до 12 кВ.

Устанавливаются в КРУ (типа КРУЭ-10, КРУЭП-10, ПП-10-6/630 ХЛ1) экскаваторов, нефтебуровых установок, передвижных электростанций и переключательных пунктов.

Вакуумные выключатели ВБЧ-СП изготавливаются в выкатном исполнении.
Вакуумные выключатели ВБЧ-СП соответствуют требованиям ГОСТ 687-78, ГОСТ 18397-86 и ТУ16-90 ИНЛЯ.674152.013ТУ

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря не более 1000 м;
Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, не более:
для исполнения УХЛ2 - 40°С;
для исполнения Т3 - 45°С;

Нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации: не менее:
для УХЛ2 - минус 60°С;
для Т3 – минус 10°С;
Относительная влажность воздуха 80% при 20°С;

Окружающая среда невзрывоопасная, атмосфера типа II (промышленная), содержание коррозионно-активных агентов по ГОСТ 15150-69

Значения механических воздействующих факторов внешней среды соответствуют:
Вибрационные нагрузки в диапазоне от 1 до 35 Гц для степени жесткости 1 по ГОСТ 17516.1-90;
Одиночные ударные с ускорением до 3 g длительностью от 2 до 20 мс.

Рабочее положение выключателя в пространстве - вертикальное.

Выключатель обеспечивает нормальную работу и нормированные параметры при крене и дифференте до 5°.

Price: **1 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Алтухова Ирина

057 705 56 11