

RFID зчитувач RR08D-K з інтерфейсом RS485 вбудовуваний



Харків, Україна

Вбудовуваний RFID зчитувач RR08D-K з інтерфейсом RS485 зчитує безконтактним способом унікальний код, записаний в RFID карти, брелоки і інші мітки стандарту EM-Marine (частота 125 кГц) і видає зчитану інформацію по протоколу Modbus RTU. Можливий контроль як короткочасного зчитування RFID-карти (наприклад, в системах контролю доступу або обліку робочого часу), так і тривалого (наприклад, у складі приладів типу "енергозбережна кишеня").

Основний інтерфейс підключення пристрою - RS485. Крім того, на платі може бути присутнім інтерфейс USB (для оновлення вбудованого програмного забезпечення і первинного налаштування параметрів зчитувача).

Модифікація зчитувача RR08D-K поставляється без корпусу і призначена для вбудовування в корпуси і прилади замовника. Плата зчитувача має габарити 76 x 49 x 14 мм (без роз'єму USB) або 81 x 49 x 14 мм (з роз'ємом USB-B). Котушка-антена має діаметр 55 мм і товщина 3 мм. За узгодженням із замовником можлива комплектація котушкою-антенною з діаметром 27 мм. Дальність прочитування складає до 8 см, залежно від типу і розміру RFID-мітки.

Для роботи зчитувача потрібно зовнішнє джерело живлення постійного струму з напругою 12В (допустимий діапазон 8...15 В). За узгодженням із замовником може бути виготовлена модифікація з напругою живлення 24 В.

Струм, споживаний пристроєм, не перевищує 50 мА.

Постійним замовникам пропонуються спеціальні ціни.

Price: **1 100 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Володимир Колесніков

+38 050 566 83 40