

## Землесосы Habermann типа KBPL



Харків, Україна

Землесосы Habermann имеют надежную конструкцию насоса из высокоизносостойкого литья для весьма крупнозернистых твердых продуктов.

Кроме износа от контакта с мелкими твердыми частицами, землесосы Habermann подвергаются дополнительному износу вследствие ударной нагрузки при большом содержании крупных частиц.

Толщина стенок, испытывающих нагрузку детелей, таких, как корпус, износостойкие пластины и рабочее колесо выполняется соответственно весьма большой.

В землесосах Habermann применяются трехлопастные канальные рабочие колеса с оптимальными проходными поперечными сечениями. Чтобы камни не застревали в рабочем колесе, каналы лопаток слегка расширяются в направлении наружного диаметра рабочего колеса. За счет выполнения дополнительных лопаток на обратной стороне рабоче го колеса обеспечивается разгрузка давления во всасывающей щели и на сальнике.

Рабочее колесо, как и во всех других панцирных насосах Habermann, крепится трапецеидальной резьбой. Резьбовое крепление рабочего колеса при помощи гайки способствует его осевой блокировке и обеспечивает оптимальную геометрию входа в рабочее колесо.

Износ на всасывании рабочего колеса можно компенсировать регулировкой. Уплотнение вала обеспечивается путем подачи гидрозатворной воды в сальник. Крышка сальника выполнена с горизонтальным разъемом, чтобы облегчить замену уплотнительных колец.

Опора корпуса подшипика представляет собой прочную сварную конструкцию. Подшипники вала имеют достаточно большие размеры, соответствующие тяжелому режиму работы землесосу.

## Области применения

- Как землесосный, транспортный или бустерный насос (промежуточный насос) преимущественно для крупно кускового материала
- Горные работы
- Разработка песка и гравия
- Электростанции
- Подземные работы
- Дорожное строительство
- Сахарные заводы
- Установки сжигания мусора

Технические данные

- Подача от 750 до 4500 м3/ч
- Напор до 75 м ст. жид.
- Скорость вращения до 800 об/мин
- Присоединительные размеры DN 300 DN 302 nfo.com.ua
- Макс. рабочее அது சூர்க்கு இவக்கள் БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua
- Макс. размер частиц 240 мм





- Нормальновсасывающий до 8 м в. ст.
- Регулирование положения напорного патрубка поворотом на 45°
- Исполнение с правым или левым направлением вращения

Price: Договірна Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Савчук Петр Сергеевич +38 050 351 20 24 Украина