

Комбайн Deutz Fahr Topliner 6090 HTS



Харків, Україна

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАЮЩИЙ ЭЛЕВАТОР: Электрический привод для возвратного хода элеватора и хедера (жатки). 2 гидравлических цилиндра подъёмника.

МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН И ОТБОЙНЫЙ БИТЕР шириной 1521 мм. Диаметр 600 мм. 8 бил. Переменная скорость от 420 до 1250 об/мин (с электроприводом). Синхронизированный отбойный битер.

ПОДБАРАБАНЬЕ МОЛОТИЛКИ: 15 брусьев. 14 мм сеточные ячейки с поверхностной площадью 1, 13 м². Шарнирный сборник для камней. Пластины-грязеотбойники с внешним управлением. Передняя и задняя электрическая независимая регулировка.

ТУРБОСЕПАРАТОР (HTS): Диаметр 600 мм. Сепарационная поверхность 0, 97 м². Регулировка на 5 позиций от 25 до 65 мм. Скорость 775 или 410 об/мин.

СОЛОМОТРЯС: 6 клавиш, 4 ступени, поверхность 6, 70 м². Общая площадь сепарации 8, 80 м².

ОЧИСТКА: освещаемый грохот на лапах со съёмными сегментами и с двойным скатом зоны очистки. Регулярная самоочистка через сита, работающих по принципу самонаполнения. Высокопроизводительный на встречных потоках вентилятор.

ВОЗВРАТНЫЙ МЕХАНИЗМ: двойные возвратные элеваторы с разнонаправленными (вправо и влево) вращательными молотилками.

БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА: ёмкость 8500 литров. Скорость выгрузки 90 л/сек. Смотровое окно в бункер. Удлиненный разгрузочный рукав длиной 5 м с гидравлическим приводом.

ДВИГАТЕЛЬ: Deutz TCD 2013: L06 4V 6 цилиндров, 4 клапана, COMMON RAIL дизель. 350 л.с. (2000/25/CE - электронный впрыск). Водяное охлаждение. Защита вала с предварительной очисткой. Автоматический выбрасыватель пыли. Ёмкость топливного бака 555 литров.

ТРАНСМИССИЯ: полностью гидравлическая 4-х скоростная коробка передач гидростатического типа. Диапазон скорости 0-30 км/ч. Задняя скорость 0-14 км/ч.

ТОРМОЗА: гидравлические дисковые тормоза. Независимый стояночный тормоз.

КАБИНА Commander IV: Светло-серый интерьер кабины, многофункциональный подлокотник с мягкой обивкой. Панорамный обзор из кабины и тонированные стекла. Регулируемая рулевая колонка в 3-х направлениях. Система кондиционирования кабины и независимого подогрева кабины. Дополнительное сиденье для пассажира. Предподготовка для системы аудио- и CD-проигрывания и 4-динамика. Правое зеркало в электроуправлении (возможность поворачивания).
Українська дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ: Бортовой компьютер ССМ (combine control management), счетчик моточасов/наработки. Отслеживающая система 2-х технологических операций. Рукоятка управления (джойстик) рабочими функциями. Система LH-AGRO 865 для предотвращения потерь зерна.

ОСВЕЩЕНИЕ: 6 прожекторов для работы, 1 лампа для разгрузочного рукава. 2 задних фары для работы. 2 вращающихся фары.

ОБОРУДОВАНИЕ: задняя прицепная скоба для тележки жатки. Огнетушитель. Руководство для оператора (комбайнера).
Техническая документация

Price: **192 000 €**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Михайлов Михаил Сергеевич

+380675765604

пр-т Московский 179 б