

Комбайн Deutz Fahr Topliner 6090 HTS



Харків, Україна

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАЮЩИЙ ЭЛЕВАТОР: Электрический привод для возвратного хода элеватора и хедера (жатки). 2 гидравлических цилиндра подъёмника.

МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН И ОТБОЙНЫЙ БИТЕР шириной 1521 мм. Диаметр 600 мм. 8 бил. Переменная скорость от 420 до 1250 об/мин (с электроприводом). Синхронизированный отбойный битер.

ПОДБАРАБАНЬЕ МОЛОТИЛКИ: 15 брусьев. 14 мм сеточные ячейки с поверхностной площадью 1, 13 м². Шарнирный сборник для камней. Пластины-грязеотбойники с внешним управлением. Передняя и задняя электрическая независимая регулировка.

ТУРБОСЕПАРАТОР (HTS): Диаметр 600 мм. Сепарационная поверхность 0, 97 м². Регулировка на 5 позиций от 25 до 65 мм. Скорость 775 или 410 об/мин.

СОЛОМОТРЯС: 6 клавиш, 4 ступени, поверхность 6, 70 м². Общая площадь сепарации 8, 80 м².

ОЧИСТКА: освещаемый грохот на лапах со съёмными сегментами и с двойным скатом зоны очистки. Регулярная самоочистка через сита, работающих по принципу самонаполнения. Высокопроизводительный на встречных потоках вентилятор.

ВОЗВРАТНЫЙ МЕХАНИЗМ: двойные возвратные элеваторы с разнонаправленными (вправо и влево) вращательными молотилками.

БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА: емкость 8500 литров. Скорость выгрузки 90 л/сек. Смотровое окно в бункер. Удлинённый разгрузочный рукав длиною 5 м с гидравлическим приводом.

ДВИГАТЕЛЬ: Deutz TCD 2013: LO6 4V 6 цилиндров, 4 клапана, COMMON RAIL дизель.350 л.с. (2000/25/CE - электронный впрыск). Водяное охлаждение. Защита вала с предварительной очисткой. Автоматический выбрасыватель пыли. Ёмкость топливного бака 555 литров.

ТРАНСМИССИЯ: полностью гидравлическая 4-х скоростная коробка передач гидростатического типа. Диапазон скорости 0-30 км/ч. Задняя скорость 0-14 км/ч.

ТОРМОЗА: гидравлические дисковые тормоза. Независимый стояночный тормоз.

КАБИНА Commander IV:Светло-серый интерьер кабины, многофункциональный подлокотник с мягкой обивкой. Панорамный обзор из кабины и тонированные стекла. Регулируемая рулевая колонка в 3-х направлениях. Система кондиционирования кабины и независимого подогрева кабины Дулогы независимого подогрева кабины Дулогы независимого подогрева кабины Дулогы независимого подогрева кабины Дулогы подогрева кабины Дулогы независимого подогрем дулогы независимого подогрем дулого подогрем дулогы независимого подогрем дулогы независимого подогрем дулого подог



avizinfo.com.ua

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ: Бортовой компьютер ССМ (combine control management), счетчик моточасов/наработки. Отслеживающая система 2-х технологических операций. Рукоятка управления (джойстик) рабочими функциями. Система LH-AGRO 865 для предотвращения потерь зерна.

ОСВЕЩЕНИЕ: 6 прожекторов для работы, 1 лампа для разгрузочного рукава. 2 задних фары для работы. 2 вращающихся фары.

ОБОРУДОВАНИЕ: задняя прицепная скоба для тележки жатки. Огнетушитель. Руководство для оператора (комбайнера). Техническая документация

Price: **192 000 €** Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Михайлов Михаил Сергеевич +380675765604 пр-т Московский 179 б