

## Комбайн Deutz Fahr Topliner 6060



Харків, Україна

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ПИТАЮЩИЙ ЭЛЕВАТОР:** Электрический привод для возвратного хода элеватора и хедера (жатки). 2 гидравлических цилиндра подъёмника.

**МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН И ОТБОЙНЫЙ БИТЕР** шириной 1270 мм. Диаметр 600 мм. 8 бил. Переменная скорость от 420 до 1250 об/мин (с электроприводом). Синхронизированный отбойный бите́р.

**ПОДБАРАБАНЫЕ МОЛОТИЛКИ:** 15 брусьев. 15мм сеточные ячейки с поверхностной площадью 0,95 м<sup>2</sup>. Шарнирный сборник для камней. Пластины-грязеотбойники с внешним управлением. Передняя и задняя электрическая независимая регулировка.

**ТУРБОСЕПАРАТОР (HTS):** Диаметр 590 мм. Сепарационная поверхность 0,81 м<sup>2</sup>. Регулировка на 5 позиций от 25 до 65 мм. Скорость 775 или 410 об/мин.

**СОЛОМОТРЯС:** 5 клавиш, 4 ступени, поверхность 5,60 м<sup>2</sup>. Общая площадь сепарации 7,36 м<sup>2</sup>.

**ОЧИСТКА:** освещаемый грохот на лапах со съёмными сегментами и с двойным скатом зоны очистки. Регулярная самоочистка через сита, работающих по принципу самонаполнения. Высокопроизводительный на встречных потоках вентилятор.

**ВОЗВРАТНЫЙ МЕХАНИЗМ:** двойные возвратные элеваторы с разнонаправленными (вправо и влево) вращательными молотилками.

**БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА:** ёмкость 7500 литров. Скорость выгрузки 85 л/сек. Смотровое окно в бункер. Удлиненный разгрузочный рукав длиной 5 м с гидравлическим приводом.

**ДВИГАТЕЛЬ:** Deutz TCD 2012: L06 4V 6 цилиндров, 4 клапана, COMMON RAIL дизель. 280 л.с. (2000/25/CE - электронный впрыск). Водяное охлаждение. Защита вала с предварительной очисткой. Автоматический выбрасыватель пыли. Ёмкость топливного бака 555 литров.

**ТРАНСМИССИЯ:** полностью гидравлическая 4-х скоростная коробка передач гидростатического типа. Диапазон скорости 0-30 км/ч. Задняя скорость 0-14 км/ч.

**ТОРМОЗА:** гидравлические дисковые тормоза. Независимый стояночный тормоз.

**КАБИНА:** Commander IV: Светло-серый интерьер кабины, многофункциональный подлокотник с мягкой обивкой. Панорамный обзор из кабины и тонированные стекла. Регулируемая рулевая колонка в 3-х направлениях. Система кондиционирования кабины и независимого подогрева кабины. Дополнительное сиденье для пассажира. Предподготовка для системы аудио- и CD-проигрывания и 4-динамика. Правое зеркало в электроуправлении (возможность поворачивания).  
Українська дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ: Бортовой компьютер ССМ (combine control management), счетчик моточасов/наработки. Отслеживающая система 2-х технологических операций. Рукоятка управления (джойстик) рабочими функциями. Система LH-AGRO 865 для предотвращения потерь зерна.

ОСВЕЩЕНИЕ: 6 прожекторов для работы, 1 лампа для разгрузочного рукава. 2 задних фары для работы. 2 вращающихся фары.

ОБОРУДОВАНИЕ: задняя прицепная скоба для тележки жатки. Огнетушитель. Руководство для оператора (комбайнера).  
Техническая документация

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Михайлов Михаил Сергеевич**

**+380675765604**

**пр-т Московский 179 б**