

Супердиффузионная мембрана Basic



AvizInfo.com.ua

Харків, Україна

Описание

Плотность 115 г/м² Размеры 1, 5x50 м Паропроницаемость* >1400 г/м²x24 ч Прочность 250/170 Н/5 см УФ-стабильность 4 мес.

Супердиффузионная мембрана STROTEX 1300 BASIC- супердиффузионная подкровельная мембрана. Представляет собой трехслойный материал: два внешних слоя спанбонда и внутренний функциональный слой.

Функции

- защита утеплителя от влаги
- отвод пара с конструкции
- ветрозащита утеплителя

Область применения

Все виды простых и сложных скатных утепленных и неутепленных кровель.

Технические характеристики

Плотность

115 г/м²

Размеры

1, 5x50 м

Паропроницаемость*

> 1400 г/м²x24 ч

Прочность

250/170 Н/5 см

AvizInfo.com.ua

1/2

4 мес.

измеряется при температуре 23 °C и влажности 85% (CSN 727031)

Монтаж

Вдоль полотна мембраны на расстоянии около 12 см от края расположена белая маркировочная полоса, которая определяет ширину перекрытия двух полотен мембраны.

Способ применения

Закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или других строительных элементов кровли. Для этого используются скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой.

Укладывается на кровле зеленой стороной полотна вверх (к кровельному материалу).

Супердиффузионная мембрана STROTEX 1300 BASIC МОЖЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПРЯМО НА УТЕПЛИТЕЛЬ, БЕЗ ЗАЗОРА!

В том случае, когда нужно, чтобы мембрана работала также качестве ветрозащиты или если монтаж мембраны будет длиться долгое время, в течении которого материал не будет закрыт кровельным материалом, рекомендуется соединить мембрану монтажными лентами К-2 или АЛ-1. к./т.: (098) 4053138 Влад

Price: **28 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владислав Леонидович Бейлик

09840531638

ул.Куйбышева,9, офис 3