

Эмаль ХС-759_ сополимервинилхлоридная эмал- Х/С-759 ☒ цена на эмаль ХС-7*9 ☒ Про

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Харків, Україна

☒ Производим эмаль ХС-759 от 20кг.

Эмали ПФ-218 представляют собой суспензии пигментов, наполнителей и антипирена в пентафталевоом лаке с добавлением растворителей.

☒ В зависимости от режима сушки и назначения выпускают эмали двух марок:

ПФ-218 ХС (холодной сушки) – для окраски внутренних жилых, служебных и специальных помещений судов неограниченного района плавания;

ПФ-218 ГС (горячей сушки) – для окраски наружной поверхности приборов, механизмов и оборудования, нагреваемых в процессе эксплуатации до температуры на выше 100°C.

☒ Технология применения эмали ПФ-218

☒ Перед применением в эмали вводят один из сиккативов: НФ-1, ЖК-1, ЖК-12 – в количестве не более 5% от массы эмали или ЖК-11 в количестве не более 2, 5% от массы эмали. Перед применением эмали разбавляют уайт-спиритом до вязкости 30-35 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20±0, 5°C при нанесении пневматическим распылением и до вязкости 50-70 с – при нанесении кистью, безвоздушным распылением.

Финишный слой: Эмаль ПФ-218 ХС х 3 слоя

☒ Грунтовочный слой: Грунтовка ФЛ-03К или Грунтовка ФЛ-03Ж

☒ Сохранение декоративных и защитных свойств в течение 5 лет до балла не более А31 и АД1 по ГОСТ 9.407

☒ Финишный слой: Эмаль ПФ-218 ГС х 3 слоя

☒ Грунтовочный слой: Грунтовка АК-070

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482