

АУ-эмаль АУ-1518|эмаль 1518-1518-АУ-АУ эмаль+грунт ХС-068 Краска Инерта 50 Назн



Харків, Україна

АУ-эмаль АУ-1518|эмаль 1518-1518-АУ-АУ эмаль+грунт ХС-068
Краска Инерта 50

Назначение:

Краска-эмаль ИНЕРТА 50 применяется в качестве поверхностной краски в эпоксидных системах окраски К 17, стойких к воздействию химических веществ.

Свойства:

Краска-эмаль Инерта 50 противостоит воздействию водных растворов химических веществ, масел, жиров и растворителей. Краска отвечает требованиям шведского стандарта SSG 1026-TA.

Состав:

Краска инерта 50 является глянцевой двухкомпонентной эпоксидной поверхностной краской и лаком.

Цвет:

Стандартные цвета согласно карте цветов для промышленных красок. Краска подходит к колеровочной системе Текномикс.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Соотношение смешивания

Пластмассовый компонент (Комп. А) - 3 части по объему
отвердитель (компонент б): инерта 50 харденер - 1 часть по объему

Жизнеспособность, +23°C

6 часов

Содержание сухих веществ

краска: прим. 48 ±2 объемных-%

лак: прим. 35 ±2 объемных %

Общая масса твердых веществ

краска: прим. 700 г/л

лак: прим. 400 г/л

Летучие органические вещества (VOC)

краска: прим. 480 г/л

лак: прим. 560 г/л

Время высыхания, +23°C / 50 %RH (сухая пленка 40 мкм)

- от пыли (ISO 1517:1973)

- на ощупь (DIN 53150:1995)

- полностью отвержденная

через 1 час

через 6 часов

через 7 суток

Рекомендации по применению:

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

С окрашиваемой поверхности удалить загрязнения и водорастворимые соли, затрудняющие предварительную подготовку и

окраску поверхности методами для удаления жира и грязи. Место и время предварительной подготовки должны быть выбраны таким образом, чтобы обработанная поверхность оставалась сухой и чистой до продолжения работы. Перед окрашиванием пластмассовый компонент и отвердитель должны быть смешаны в правильной пропорции.

Нанесение:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски Инерта 50 температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +10°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Краску тщательно перемешать перед нанесением. При необходимости краску можно разбавить ТЕКНОСОЛВ 9506. Краска может наноситься кистью или безвоздушным распылителем.

Разбавитель:

текносолв 9506.

Хранение:

Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости. Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали XC-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482