Эмаль ХС-759===|тэги удалены|=== эмаль ХС759 +эмаль ХС-759* Грунтовка АК-0267 для предварительной

Харків, Україна

Эмаль ХС-759===|тэги удалены|=== эмаль ХС759 +эмаль ХС-759*
Грунтовка АК-0267 для предварительной пропитки, заполнения пор сильно впитывающих пористых строительных поверхностей (штукатурки, бетона, асбоцемента и др.)
Грунтовка АК-0267 предназн5чена для предварительной пропитки, заполнения пор сильно впитывающих пористых строительных поверхностей (штукатурки, бетона, асбоцемента и др.).
Применяется для поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, с последующим покрытием отделочными ЛКМ.
Грунтовка выпускается прозрачной с желтоватым оттенком.
наносится на окрашива7мую поверхность кистью или валиком в 1-2 слоя с межслойной сушкой до степени 3.
Рекомендуемая толщина высушенного однослойного покрытия — 25-30 мкм, двухслойного покрытия — 50-60 мкм.
Практическое высыхание при температуре 20 °С — 2 часа.
Рекомендуемый комплекс
Грунтовка АК-0267 — 1 слой + эмаль АК-1340 — 2 слоя.
Продукцию отправляем автоперевозчиками Новая почта, Деливери.
Минимальный заказ – 20кг
Отдел сбыта: (044) 383-24-82; (044) 38-3-1-5-3-4, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна	Тип оголошення: Продам, продаж, продаю	Торг: --
Владимировна Елена	**0443832482**	