

**Эмаль ХС-759===|тэги удалены|=== эмаль ХС759 +эмаль ХС-759*
Грунтовка АК-0267 для предварительной**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Харків, Україна

Эмаль ХС-759===|тэги удалены|=== эмаль ХС759 +эмаль ХС-759*

Грунтовка АК-0267 для предварительной пропитки, заполнения пор сильно впитывающих пористых строительных поверхностей (штукатурки, бетона, асбоцемента и др.)

Грунтовка АК-0267 предназначена для предварительной пропитки, заполнения пор сильно впитывающих пористых строительных поверхностей (штукатурки, бетона, асбоцемента и др.).

Применяется для поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, с последующим покрытием отделочными ЛКМ.

Грунтовка выпускается прозрачной с желтоватым оттенком.

наносится на окрашиваемую поверхность кистью или валиком в 1-2 слоя с межслойной сушкой до степени 3.

Рекомендуемая толщина высушенного однослойного покрытия – 25-30 мкм, двухслойного покрытия – 50-60 мкм.

Практическое высыхание при температуре 20 °С – 2 часа.

Рекомендуемый комплекс

Грунтовка АК-0267 – 1 слой + эмаль АК-1340 – 2 слоя.

Продукцию отправляем автоперевозчиками Новая почта, Деливери.

Минимальный заказ – 20кг

Отдел сбыта: (044) 383-24-82; (044) 38-3-1-5-3-4, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482