

ЭМАЛЬ КО-168 ЭМАЛЬ КО-168 /КО168 168 ЭМАЛЬ КО-168/ ЭМАЛЬ КО-168* уЭмаль ХС-5268

Харків, Україна

ЭМАЛЬ КО-168 ЭМАЛЬ КО-168 /КО168 168 ЭМАЛЬ КО-168/ ЭМАЛЬ КО-168*
уЭмаль ХС-5268

Эмаль (Судостроительные ЛКМ)

Химический состав: ХС

Эмаль типа ХС-5268 разработана в целях защиты от обрастаний зон переменных ватерлиний водных судов с неограниченными районами плавания. Продукт не содержит опасных ин7диентов, обладает коэффициентом яркости, достигающим 1, 5%. Практический опыт засвидетельствовал, что период службы подобных эмалевых покрытий составляет более 2-х лет.

Эмаль типа ХС-5268 демонстрирует следующие характеристики:

- внешняя пленка после высыхания – черного цвета;
- параметры массовой доли нелетучих элементов – 68-75%;
- показатель условной вязкости – 60с;
- период высыхания при t0 20±20С – 2 часа.

Технология нанесения:

- подготовленные к нанесению поверхности должны быть чистыми и сухими;
- эмаль перед нанесением подвергается тщательному перемешиванию, разведению растворителем (Р-4 либо ацетон), объем которого не превышает 10% от количества эмали;
- окрашивание выполняется кистями (расход - 180-200 г/м2) либо безвоздушными распылителями (расход - 210-250 г/м2) в два слоя. При этом обеспечивается толщина каждого из слоев в 55-60 мкм;
- окрашивание производится в температурном диапазоне -150...+250С;
- необходимо строго соблюдать период хранения эмали – 18 месяцев в диапазоне t0 -350...+350С.

Фасовка эмали 20кг.

Передаем перевозчиком Новая почта

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482