

ЭМАЛЬ КО-84 ЭМАЛЬ КО-84/КО8484 ЭМАЛЬ КО-84/ ЭМАЛЬ КО-84* уЭмаль ХС-527 Эмаль (Ан)



Харків, Україна

ЭМАЛЬ КО-84 ЭМАЛЬ КО-84/КО8484 ЭМАЛЬ КО-84/ ЭМАЛЬ КО-84*
уЭмаль ХС-527

Эмаль (Антикоррозийные ЛКМ)

Химический состав: ХС

ТУ 6-10-1669-78

Эмаль ХС-527 - это двухупаковочный материал, состоит из полуфабриката и отвердителя. Полуфабрикат эмали ХС-527 - суспензия пигментов в растворе винилового сополимера, отвердитель - диэтиленгликольуретан (ДГУ).

Эмаль хс-527 может использоваться для покраски стеклопластиковых, деревянных, металлических и других типов поверхностей, эксплуатирующихся в условиях морского климата. Покрытие на основе такой эмали весьма стойкое к слабым растворам щелочей и кислот.

Характеристики ХС-527

Цвет - черный, серый, белый; время высыхания до ст. 3 при температуре 20 °С - 1 час;

Массовая доля нелетучих веществ - 28-38%;

Теоретический расход при однослойном покрытии - 120-180 г/м².

Разбавитель - растворитель Р-4, толуол, сольвент.

Жизнеспособность готовой эмали составляет 8 часов.

Перед нанесением поверхность очистить от грязи и пыли и предварительно загрунтовать грунтовками типа ВЛ-02 и ВЛ-023.

Эмаль ХС-527 готовят путем смешивания основы и отвердителя в определенной пропорции. В случае загустевания отвердителя его необходимо до жидкого состояния путем нагрева до температуры 50 °С. Эмаль тщательно перемешать до однородной массы, при необходимости разбавить вышеуказанным разбавителем до рабочей вязкости. Наносится такая краска кистью, валиком или пульверизатором на загрунтованную и окрашенную противокоррозионными эмалями поверхность.

Фасовка эмали 20кг.

Передаем перевозчиком Новая почта

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимирова Елена

0443832482