

Паркетный лак для дерева Уника Супер глянцевый Харьков



Харків, Україна

Уника Супер, глянцевый - Unica Super uretaanialkydilakka, kiiltävä Тиккурила

Износостойкий уретано-алкидный лак быстрого высыхания. Содержит компоненты, замедляющие желтеющее воздействие УФ-излучения на древесину.

Область применения Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри и вне зданий.

Объекты применения Применяется для лакировки лодок, пола, паркета, дверей, оконных рам и мебели.

Технические данные

Базис ер

Цвета Колеруется по каталогу "Колеруемые лаки", "Валтти" и "Лаппония". Для проверки цвета рекомендуется сделать пробную выкраску на куске древесины типа лакируемой поверхности. При желании получить более светлый конечный результат, лак можно осветлить бесцветным лаком "Уника Супер" или Уайт-спиритом 1050.

Цветовые каталоги Каталог цветов Колеруемые лаки

Степень блеска Глянцевая

Расход 12-14 м²/л.

Тара 0, 225 л, 0, 9 л, 2, 7 л, 9 л.

Растворитель Уайт-спирит 1050

Способ нанесения Наносится кистью или распылением.

При распылении под высоким давлением применять сопло 0, 009" – 0, 013",

т.е. 0, 230 – 0, 330 мм. Допускается разбавить до 10 % по объему.

Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %

От пыли – 2 часа, до отлипа – 6 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Лак полностью отвердевает и достигает окончательной износостойкости в течение прибл. четырех недель. На высыхание влияют воздухообмен, относительная влажность воздуха, температура и толщина пленки.

Стойкость к мытью Отличная при применении обычных моющих средств.

Стойкость к химикатам Устойчив к бензину, уайт-спириту и денатурату, а не устойчив, например, к нитрорастворителям.

Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.

Износостойкость Очень хорошая.

Сухой остаток 48 %

Плотность 0, 9 кг/л.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Игорь Игорь

093-6-052-052

ул. Кирова