

Состав для защиты бани сауны дерева Тиккурила Харьков



Харків, Україна

Супи Саунасуоя для защиты бани - Supi saunasuoja

Колеруемый акрилатный защитный состав на акрилатной основе.

Область применения

Защитный состав для поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность.

Содержит защищающие обработанную поверхность компоненты против синевы и плесени. Применяется для покрытия деревянных, древесноволокнистых и бетонных поверхностей, согласно инструкции по применению. Не применять для обработки полков бани.

Объекты применения Применяется, в особенности, для обработки стен и потолков в парильне, умывальной и раздевалке бани.

Технические данные

Базис ер

Цвета Согласно каталогу "Колеруемые лаки" и "Лаппония".

Цветовые каталоги Каталог цветов Колеруемые лаки

Степень блеска Полуматовая

Класс эмиссии строительного материала М1

Расход 8-12 м²/л.

Тара 0, 9 л, 2, 7 л, 9 л.

Растворитель Вода

Способ нанесения Наносится кистью или распылением.

Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 % От пыли – 30 минут.

Следующий слой можно наносить через 2 - 3 часа.

Поверхность готова к эксплуатации примерно через двое суток.

Сухой остаток Ок. 16 %.

Плотность 1, 0 кг/л.

Хранение Защищать от мороза.

Код 868 6404

Гигиеническое заключение Tikkurila Оуј_Гигиеническое заключение

Инструкция

Условия при обработке Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°С, и относительная влажность воздуха менее 80%.

Предварительная подготовка Новая, чистая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить.

Старая и загрязненная или, например, обработанная ранее "Супи Саунасуоя" деревянная поверхность: Очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать высохнуть.

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Игорь Игорь

093-6-052-052

ул. Кирова