

Лак на водной основе для дерева Кива полуматовый Тиккурила



Харків, Україна

Кива лак для мебели, полуматовый — Kiva kalustelakka, puolihimmeä

Водоразбавляемый нежелтеющий акрилатный лак для внутренних работ.

Область применения Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри здания, согласно инструкции по применению. Не применять для лакировки полов (для лакировки полов применять лак для пола Паркетти-Ясся).

Объекты применения Применяется для лакировки мебели, например, столов, стульев, книжных шкафов и т. д., а также детских игрушек, панельных стен, потолков и других деревянных поверхностей. Применим также для защитной лакировки мореных поверхностей.

Технические данные

Базис EP

Цвета Согласно каталогам «Колеруемые лаки» и «Лаппония».

Цветовые каталоги Каталог цветов Колеруемые лаки

Степень блеска Полуматовая

Класс эмиссии строительного материала M1

Расход 8-14 м²/л. Расход лака колеблется в зависимости от вида, пористости и твердости дерева.

Тара 0, 225 л, 0, 9 л, 2, 7 л, 9 л.

Растворитель Вода

Способ нанесения Наносится кистью, погружением, губкой или распылением.

Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50%

От пыли – 30 минут. Нанесение следующего слоя лака и шлифовку можно производить через 2-3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через сутки. Лаковое покрытие достигнет окончательной твердости приблизительно через две недели. До этого следует избегать сильной нагрузки, очистки, установки прилипающих и горячих предметов на лакированную поверхность.

Стойкость к мытью Хорошая. Выдерживает более 2000 проходов щеткой.

Стойкость к химикатам Устойчив к детергентным и слабым растворителям, например, уайт-спириту. Пятна кофе, чая и других цветных веществ выводить немедленно. Хорошая стойкость к жирам и маслам.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Игорь Игорь

093-6-052-052

ул. Кирова