

Грунтующая краска Сиропласт 2 Тиккурила Харьков



Харків, Україна

Сиропласт 2 краска для потолков - Siroplast 2

Тип Водоразбавляемая сополимерная краска с добавлением акрила.

Область применения Применяется для грунтовки и окраски внутренних стен и потолков в сухих помещениях.

Объекты применения Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, гипсовых и древесноволокнистых плит внутри здания.

Технические данные

Базис ар

Цвета Белый, а также светлые цвета по каталогам «Тиккурила Симфония». Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Возможны незначительные отклонения от цветов эталона.

Степень блеска Совершенно матовая

Класс эмиссии строительного материала М1

Расход На впитывающие поверхности – 5-7 м²/л.

На невпитывающие поверхности – 9-11 м²/л.

Тара 2, 7 л, 9 л, 18 л.

Растворитель Вода

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением.

При распылении под высоким давлением применять сопло 0, 017" – 0, 021". Допускается разбавлять на 0-10% по объему.

Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 % От пыли – 30 мин.

Следующий слой можно наносить через 2-4 часа.

Термостойкость 85°С.

Стойкость к мытью Выдерживает очистку мокрой тряпкой, а также легкое мытье.

Стойкость к химикатам Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.

Сухой остаток 30%.

Плотность 1, 4 кг/л.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Игорь Игорь

093-6-052-052

ул. Кирова