

Акриловая краска интерьерная для потолка Сиро мат Харьков



Харків, Україна

Краска Сиро мат (Тиккурила) для потолков. Нанесенная валиком краска создает красивую поверхность с мягким рельефным рисунком, обладает абсолютной белизной цвета.

Сиро Мат – Siro Himmeä

Тип Совершенно матовая акрилатная краска, обладающая великолепной укрывистостью.

Область применения

Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, кирпичных, картонных древесностружечных, и древесноволокнистых поверхностей, а также обоев внутри здания.

Объекты применения Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

Базис AP

Цвета Белый, а также светлые цвета по каталогам "Тиккурила Симфония". Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Возможны незначительные отклонения от цветов эталона. Перед применением рекомендуется всегда проверять точность цвета.

Цветовые каталоги Коллекция цветочных листов "Красивый Дом для оформления интерьера", Каталог цветов для внутренних стен и Почувствуй цвет

Степень блеска Совершенно матовая

Класс эмиссии строительного материала M1

Расход На впитывающие поверхности – 3-7 м²/ л,

На невпитывающие поверхности – 7-10 м²/ л.

Тара 0, 9 л, 2, 7 л, 9 л, 18 л.

Растворитель Вода

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением.

При распылении под высоким давлением применять сопло 0, 017" – 0, 021". Допускается разбавлять на 0-10% по объему.

Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 % От пыли – 30 минут.

Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.

Стойкость к мытью Выдерживает очистку мокрой тряпкой и легкое мытье.

Термостойкость 85°С.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Игорь Игорь

093-6-052-052

ул. Кирова
