

Защитный состав для полка сауны бани Тиккурила Харьков



Харків, Україна

Супи Лаудесуоя для защиты полка - Supi laudesuoja

Масляный состав, защищающий поверхность от воздействия влаги и грязи. Впитывается в древесину, создавая мягкую, грязеотталкивающую поверхность. Обработанные составом "Лаудесуоя" поверхности легко содержать гигиенически чистыми. Область применения Предназначен для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.

Объекты применения Предназначен для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.

Технические данные

Цвета Бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким.

Степень блеска не определяется

Расход 8-15 м²/л в зависимости от пористости древесины.

Тара 250 мл, 1 л.

Способ нанесения Наносится кистью или чистой тканью.

Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 % Готов к эксплуатации после впитывания масла в древесину. Скорость впитывания зависит от пористости древесины. Излишнее масло стирать.

Сухой остаток 100%.

Плотность 0,8 кг/л.

Хранение Защищать от мороза.

Код 005 9100

Гигиеническое заключение Tikkurila Ouj_Гигиеническое заключение

Инструкция

Условия при обработке Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.

Предварительная подготовка Загрязненные полки очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать просохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.

Обработка Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитается в древесину, наносить повторно. Затопить баню и стереть остатки масла чистой тканью.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Игорь Игорь

093-6-052-052

ул. Кирова