

## Лак для дерева дверей мебели Яло Тиккурила матовый Харьков



Харків, Україна

Яло матовый лак - Jalo (Тиккурила)

Алкидный лак.

Область применения

Предназначен для лакировки деревянных поверхностей, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещения.

Объекты применения Применяется для мебели, панельных стен и потолков, дверей, а также для стеклянных поверхностей. Не подходит для лакировки панельных потолков с отоплением.

Технические данные

Степень блеска Матовая

Расход 12-14 м<sup>2</sup>/л.

Тара 0, 3 л, 1 л, 3 л, 10 л.

Растворитель Уайт-спирит 1050

Способ нанесения

Наносится кистью или распылением.

При распылении под высоким давлением применять сопло 0, 009"-0, 013", т.е. 0, 230-0, 330 мм. Допускается разбавить до 5% по объему.

Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50 %

На отлип – 4 часа.

Для шлифовки первого грунтовочного слоя – 12 часов после грунтования, а после нанесения 2-го и 3-го слоев - 24 ч..

Стойкость к мытью Хорошая при применении обычных моющих средств.

Стойкость к химикатам Устойчив к уайт-спириту и денатурату, а не устойчив, например, к нитрорастворителям.

Износостойкость Хорошая.

Масло- и жиростойкость Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.

Сухой остаток 41%.

Плотность 0, 9 кг/л.

Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре лак не выдерживает длительного хранения.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Игорь Игорь

093-6-052-052

ул. Кирова

---