

Акриловый лак Панели-ясса полуматовый Тиккурила Харьков



Харків, Україна

Панели-Ясса лак полуматовый — Paneeli-Ässä puolihihmeä

Тип Водоразбавляемый, колеруемый акрилатный лак для внутренних помещений.

Область применения Предназначен для лакировки деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных и кирпичных поверхностей внутри здания. Не применять для лакировки полов и мебели.

Объекты применения Применяется для панельных стен и потолков, а также бревенчатых поверхностей.

Технические характеристики

Базис ер

Цвета Согласно каталогам «Колеруемые лаки» и «Лаппония».

Цветовые каталоги Каталог цветов Колеруемые лаки

Степень блеска Полуматовая

Класс эмиссии строительного материала М1

Расход На строганую поверхность – 8-12 м²/л.

Тара 0, 9 л, 2, 7 л, 9 л.

Растворитель Вода

Способ нанесения Наносится кистью или распылением.

Время высыхания, +23 °С при отн. влажн. воздуха 50%

От пыли – 30 минут.

Нанесение следующего слоя или шлифовку можно производить через 2-3 часа.

Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости примерно через 2 недели после нанесения

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Игорь Игорь

093-6-052-052

ул. Кирова