

Акриловый лак Панели-ясся полуматовый Тиккурила Харьков



Харків, Україна

Панели-Ясся лак полуматовый — Paneeli-Ässä puolihimmeä

Тип Водоразбавляемый, колеруемый акрилатный лак для внутренних помещений.

Область применения Предназначен для лакировки деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных и кирпичных поверхностей внутри здания. Не применять для лакировки полов и мебели.

Объекты применения Применяется для панельных стен и потолков, а также бревенчатых поверхностей.

Технические хъарактеристики

Базис ер

. Цвета Согласно каталогам «Колеруемые лаки» и «Лаппония».

Цветовые каталоги Каталог цветов Колеруемые лаки

Степень блеска Полуматовая

Класс эмиссии строительного материала М1

Расход На строганую поверхность - 8-12 м²/л.

Тара 0, 9 л, 2, 7 л, 9 л.

Растворитель Вода

Способ нанесения Наносится кистью или распылением.

Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50%

От пыли – 30 минут.

Нанесение следующего слоя или шлифовку можно производить через 2-3 часа.

Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости примерно через 2 недели после нанесения

Price: Договірна Тип оголошення: Торг: доречний

Продам, продаж, продаю

Игорь Игорь 093-6-052-052 ул. Кирова