

## Водоземulsionная акриловая краска Колорит Стандарт Харьков



Харків, Україна

Совершенно матовая стойкая к мытью латексная краска для внутренних работ на акрилатной основе

Область применения

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также гипсокартонных, древесноволокнистых, древесностружечных плит внутри помещений.

После обработки поверхности согласно инструкции по применению, краска Колоит Интерьер Стандарт подходит для ремонтной окраски ранее окрашенных латексной или алкидной краской поверхностей.

Рекомендуется для стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой.

Техническая характеристика

Расходна 1 слой

На впитывающие поверхности – 7-8 м<sup>2</sup>/ л,

на невпитывающие поверхности – 9-11 м<sup>2</sup>/ л.

Сухой остаток

ок. 50 %.

Плотность

ок. 1,40 кг/л.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносить валиком, кистью или распылением.

При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018" – 0,023".

Допускается разбавлять до 10% по объему.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

От пыли – 30 минут.

Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.

Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.

Блеск

Совершенно матовый.

База

А.

Цвет

Белый, а также светлые цвета по каталогам «Тиккурила Симфония», «Мониколор Нова», «Ncs», «Ral», «Pantone».

Возможны отклонения от цветов эталона. Перед применением рекомендуется всегда проверять точность цвета.

Стойкость к мытью

Выдерживает влажную очистку (не менее 2000 циклов).

Термостойкость 80°C

Хранение

AvizInfo.com.ua

1/2

Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C.

Тара

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Игорь Игорь**

**093-6-052-052**

**ул. Кирова**