

## Штукатурка декоративная готовая камешковая Церезит ст 60 Харьков



Харків, Україна

Для выполнения декоративной тонкослойной отделки поверхностей "камешковой" фактурой внутри и снаружи зданий.

Свойства

устойчива к атмосферным воздействиям

устойчива к ударным нагрузкам

гидрофобная (водоотталкивающая)

легко наносится на поверхность конструкций

экологически безопасная

Область применения

Штукатурка полимерная Ceresit CT 60 предназначена для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи зданий, по бетонным, подготовленным кирпичным, оштукатуренным основаниям и в системах теплоизоляции фасадов, а также внутри помещений по основаниям из гипса, гипсокартона, древесностружечных плит (после обработки их грунтовками Ceresit CT 17 и Ceresit CT 16).

Нельзя применять для отделки цоколя.

Подготовка основания

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть ровным сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением штукатурки основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. При необходимости основания должны быть выровнены, например, с помощью Ceresit CT 29 .

Снаружи зданий

Прочные и плотные цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки («возраст» не менее 14 суток), бетонные основания («возраст» не менее 3 месяцев, влажность 4%), прочная бесшовная кирпичная кладка (возраст не менее 28 суток) перед нанесением штукатурки предварительно обрабатываются Ceresit CT 16 . Непрочные основания, а также основания с высокой впитывающей способностью предварительно необходимо обработать грунтовкой Ceresit CT 17 , а затем через 4 часа нанести слой Ceresit CT 16 .

Штукатурки наносятся после полного высыхания Ceresit CT 16 .

---

Price: **1 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Игорь Игорь**

**093-6-052-052**

**ул. Кирова**

---