

## Штукатурка декоративная готовая короед Церезит ст 63 Харьков



Харків, Україна

Для выполнения декоративной тонкослойной отделки поверхностей «короедной» фактурой внутри и снаружи зданий (зерно 3 мм).

Свойства

устойчива к атмосферным воздействиям

устойчива к ударным нагрузкам

гидрофобная (водоотталкивающая)

эластичная

легко наносится на поверхность конструкций

экологически безопасная

Область применения

Штукатурка полимерная Ceresit CT 63 предназначена для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи зданий, по бетонным, подготовленным кирпичным, оштукатуренным основаниям и в системах теплоизоляции фасадов, а также внутри помещений по основаниям из гипса, гипсокартона, древесностружечных плит (после обработки их грунтовками Ceresit CT 17 и Ceresit CT 16).

Нельзя применять для отделки цоколя.

Подготовка основания

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть ровным, сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением штукатурки основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. При необходимости основания должны быть выровнены, например, с помощью Ceresit CT 29.

Снаружи зданий

Прочные и плотные цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки («возраст» не менее 14 суток), бетонные основания («возраст» не менее 3 месяцев, влажность 4%), прочная бесшовная кирпичная кладка (возраст не менее 28 суток) перед нанесением штукатурки предварительно обрабатываются Ceresit CT 16. Непрочные основания, а также основания с высокой впитывающей способностью предварительно необходимо обработать грунтовкой Ceresit CT 17, а затем через 4 часа нанести слой Ceresit CT 16.

Штукатурки наносятся после полного высыхания Ceresit CT 16.

Price: **1 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Игорь Игорь

093-6-052-052

ул. Кирова