Термостат WYF T150 FSTB капиллярный с ручкой Sanal

Харків, Україна

Двухпозиционный однополюсный (SPDT) капиллярный термостат FSTB (WYF * A / WYF * BF) с температурой отключения *±12°C.

Имеющиеся модификации капиллярных термостатов FSTB:
FSTB 40C T=0-40°C, L трубки 850мм, изол., 16A (зонд Cu, 6.6x135мм)
FSTB 75C T=10-75°C, L трубки 850мм, изол., 16A (зонд Cu, 6.0x90мм)
FSTB 85C Toff=85°C, L трубки 850мм, 16A
FSTB 90C Toff=90°C, L трубки 850мм, изол., 16A (зонд Inox, 6.5x85мм)
FSTB 110C Toff=110°C, L трубки 850мм, 16A
FSTB 120C T=30-120°C, L трубки 850мм, изол., 16A (зонд Inox, 6.5x70мм)
FSTB 150C T=0-150°C, L трубки 850мм, 16A (зонд Cu, 6.6x50мм),
FSTB 200C Toff=200°C, L трубки 850мм, 16A
FSTB 250C Toff=250°C, L трубки 850мм, 16A
FSTB 300C Toff=300°C, L трубки 850мм, 16A, (зонд Inox, 4, 0x85мм), артикул 3988
FSTB 320C T=50-320°C, L трубки 850мм, 16A (зонд Inox, 4, 0x85мм)

Номинальное напряжение — 250В
Номинальный ток на контактах C-1: 16 (3) AC 250V
Номинальный ток на контактах C-2: 6 (1) AC 250V
Номинальное сопротивление изоляции > 100MΩ
Номинальная электрическая прочность – 2000V.AC 1 мин
Тип переключения — SPDT (однополосный перекидной контакт)
Клеммы — 3 плоские лепестки 6, 3x0, 8мм (faston)
Габариты корпуса— 35x35x26мм (+ шток 18мм)
Монтажный габарит – 28мм (2xM4)
Длина капилляра — 850±20мм
Зонд:
модель WYF *A – длина 85±5мм, диаметр 4мм
модель WYF * AK, WYF * BF – длина 150±5мм, диаметр 3мм
модель WYF * AN (двухконтактный) – длина 160±5мм, диаметр 3мм
Материал капилляра и зонда — нержавеющая сталь
Материал корпуса — керамика
Максимально допустимая температура нагрева корпуса — 150°C
Ср

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Дмитрий Александрович **+380960642929**