

## Твердотопливный ProTech TT – 15с кВт



AvizInfo.com.ua

Харків, Україна

Номинальная мощность, кВт-15

КПД, %- 80

Отапливаемая площадь до 150 кв.м

Котел твердотопливный ProTech TT-15с D Lux (мощность 15 кВт, охлаждаемые колосники)

Производство твердотопливных котлов компании ProTech находится в городе Харьков. Компания ProTech уже давно представлена на Украинском рынке отопления, и благодаря своему многолетнему опыту, отопительное оборудование компании ProTech пользуется большим спросом у покупателей. Твердотопливные котлы компании ProTech изготавливаются из высококачественных материалов, отличаются качественной сборкой товара и длительным сроком службы.

Твердотопливный котел ProTech TT Lux – это стальной сварной твердотопливный котел с охлаждаемыми колосниками из цельнотянутой трубы, изготовленный из высококачественной стали толщиной 3-4 мм, что способствует длительному сроку службы котла. Для работы твердотопливного котла ProTech TT Lux наиболее подходящее топливо-это дрова т.к размеры топки имеют большие размеры и позволяют легко их загружать. Также предусмотрено такое топливо как: – каменный уголь, антрацит; топливные брикеты и т.п. В твердотопливном котле ProTech TT Lux предусмотрена возможность установки механического терморегулятора с цепочкой для комфортной регулировки температуры котла. Так же к котлу можно подключить комплект автоматики-это вентилятор наддува и блок управления. Вентилятор наддува способствует лучшему прогоранию топлива, а блок управления контролирует процесс работы вентилятора и поддерживает заданную температуру воды в котле, что способствует экономии и увеличению длительности горения топлива.

Особенности:

-Все модели с маркировкой LUXE предусмотрены для установки электрического ТЕНа в теплообменник.Выходы под ТЕН диаметром 1 1/2", длина ТЕНа до 30 см.

-Мощность ТЕНов при таких характеристиках допускается от 1, 5 кВт до 2кВт. Таким образом Вы можете использовать как резерв, не дать котлу размёрзнуться (как полноценный электродкотёл система работать не будет из-за малой мощности нагревательного элемента).

Преимущества твердотопливного котла ProTech TT Lux:

- длительный срок службы
- охлаждаемые колосники
- высокое качество сборки
- возможность установить механический терморегулятор
- высокий КПД

Технические характеристики:

Номинальная мощность, кВт-15

КПД при работе в отопительном режиме, %- 80

Объем теплоносителя (воды) в аппарате, л- 51

Параметры теплоносителя, не более:

-температура, °С90

-рабочее давление, кПа (кг/см<sup>2</sup>)-130 (1, 3) AvizInfo.com.ua

Продолжительность рабочего цикла ч-8

Объем топки, л-32

Размеры топки ГхШхВ, мм-340x290x290

Габаритные размеры ВхШхД, мм-761x412x680

Присоединительная резьба патрубков для соединения с отопительной системой-G 1 ½ " (ДУ40)

Площадь сечения дымохода, см<sup>2</sup>-200

Присоединительный размер переходника дымохода, мм-150

Масса, кг-78

---

Price: **7 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Бурая Юлия**

**0667200458**