

## Вбудований біокамін «Очаг 1000 MS-арт.003» Gloss Fire



Харків, Україна

Розміри каміна: 1000x230x500, мм

Довжина лінії вогню: 587 мм

Вбудовується в стіни, прорізи, ніші, камінні портали виконані з каменю, гіпсокартону, гіпсу, піно та газобетону, а також інших матеріалів, що потребують захисту від прямого впливу вогню.

- Цільнометалевий теплоізолюючий виріб -конструкція "сендвіч".
- Двостінний теплоізоляційний короб знижує нагрівання огорожувальних контрукцій.
- Посилений металевий каркас виключає деформацію корпусу.
- Простір між верхньою та нижньою стінкою заповнено термостійким матеріалом.
- Поверхня покрита термостійкою фарбою для камінів.
- Корпус комплектується механічним біокаміном завдовжки 700 мм.
- Біокамін, що використовується в очагу, виконаний з якісної нержавіючої сталі 2-8 мм завтовшки.
- Оснащений зміщеним місцем заправки, що дозволяє швидко залити паливо та внутрішнім пристроєм, що відтворює приємне жовте полум'я.
- Очаг комплектується захисно-декоративним склом, яке може бути розташоване як усередині корпусу, так і ззовні.
- Вбудовується в стіни, прорізи, ніші, камінні портали виконані з каменю, гіпсокартону, гіпсу, піно та газобетону, а також інших матеріалів, що потребують захисту від прямого впливу вогню.
- Перевага - простота монтажу, декоративний зовнішній вигляд.

\* Комплектація очага можлива як механічними, так і автоматичними паливними блоками різної довжини.

\* Опціонально на задній панелі корпусу можна розмістити декоративне скло чорного кольору.

\* Опціонально можливе виготовлення різноманітних лицьових декоративних рамок – сталевих, із забарвленого металу, багатшарових та об'ємних.

\* Можливе виготовлення очага за індивідуальними розмірами.

У вказану вартість комплекту входить двостінний теплоізолюючий корпус, механічний біокамін, прозоре скло та кріплення.

Товар на замовлення.

Передплата 50%.

