

Viessmann Vitopend 100-WH1D двухконтурный дымоходный мощностью 23 кВт



Харків, Україна

Viessmann Vitopend 100-WH1D двухконтурный дымоходный мощностью 23 кВт

Газовые настенные котлы фирмы Viessmann служат для обогрева помещения и нагрева воды.

Навесной газовый, двухконтурный, дымоходный котёл, мощность 23 кВт

Описание

Степень защиты оборудования IPX4D

Первичный монотермический теплообменник

Пластинчатый теплообменник для приготовления ГВС

Атмосферная газовая горелка из нержавеющей стали с возможностью перехода на работу со сжиженным газом

Мембранный расширительный бак контура отопления объемом:

6 литров у котлов мощностью 23, 0 кВт

10 литров у котлов мощностью 27, 3 и 29, 0 кВт

Гидравлический аква-блок фирмы Grundfos, состоящий из циркуляционного насоса контура отопления с интегрированным деаэратором, трехходового смесительного клапана с электроприводом, подрывного клапана (3, 0 бар), перепускного клапана, патрубка заполнения/слива системы

Аква-блок и мультиштекерная система обеспечивают удобное обслуживание и замену всех компонентов спереди

Модулируемый газовый клапан

Вентилятор с пониженным уровнем шума

Двойная шумоизоляция

Возможности установки

Закрытые системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя

Оснащение

Электронный розжиг

Модуляция мощности в режиме отопления и приготовления ГВС

Самодиагностика

Система защиты котла от замерзания

Система защиты котлового насоса от блокировки

Система снятия тепловой инерции с теплообменника

Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла

Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания (для котлов с закрытой камерой сгорания)

Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора

КЕЛЕР ВЛАДИМИР

7557855

НЕТЕЧЕНСКАЯ 35/1