

## Дымогенератор для коптильных камер



Харків, Україна

ДЫМОГЕНЕРАТОРЫ ДГЛ - предназначены для получения (дымогенерации) высококачественного, чистого, ровного и стабильного коптильного дыма для любых высококачественных коптильных камер и установок – разработаны и выпускаются по новым технологиям НПК «ЛОИС».

Вся широкая номенклатура дымогенераторов ДГЛ- стабильно и надежно обеспечивает основные параметры дымогенерации:

- получение экологически чистого коптильного дыма без вредных примесей и включений;
- получение физически чистого коптильного дыма без включений сажи и остатков несгоревшего сырья дымогенерации;
- стабильное и равномерное получение коптильного дыма в строго заданном (управляемом) объеме - исключаются затухание или самовозгорание сырья дымогенерации;
- четкое задаваемое управление получения в необходимом количестве (по объему и плотности) коптильного дыма от 0 до max технологических возможностей каждой модели;
- автоматическая стабильная дымогенерация без вмешательства оператора до следующей дозагрузки сырья от 8 до 24 часов, в зависимости от модели и режима работы;
- стабильная температура полученного коптильного дыма, на 3 – 5.0С выше температуры окружающей среды; При необходимости, дополнительная комплектация дымогенератора (или коптильной камеры) «водяным» холодильником дыма, или другим, обеспечит охлаждение коптильного дыма до 18 – 20.0С и ниже (по заказу).
- минимальное энергопотребление для дымогенерации, а в отдельные модели дымогенераторов могут работать в полностью автономном режиме без внешнего эл. снабжения;

Конструктивно НПК «ЛОИС» выпускает дымогенераторы ДГЛ- различных типов: а) опилки на ТЭНах; б) опилки без использования эл.энергии; в) бруски тлеющие – 1 тип; г) бруски тлеющие – 2 тип; д) бруски дымящие; е) фрикционный.

Кроме этого дымогенераторы ДГЛ- разделяются по производительности коптильного дыма (мощности дымогенерации), в зависимости от объема обслуживаемой коптильной камеры: 1) от 250 до 1000 литров (1 м. куб.); 2) от 2, 0 до 4, 0 м. куб.; 3) от 6, 0 до 9, 0 м. куб.; 4) от 10, 0 до 14, 0 м. куб.; 5) от 15, 0 до 29, 0 м. куб. ; 6) от 30 до 60 м. куб. и пр.

Все дымогенераторы предназначены для подключения к общей аэродинамической (вентиляционной) системе коптильных камер. Дымогенераторы 1 группы (от 250 до 1000 литров (1, 0 м. куб.)) имеют специальную электронную регулировку интенсивности дымогенерации брусков древесины, которая тесно связана с общей электросистемой камеры, поэтому выпускаются (дымогенераторы) только в комплекте с пультом управления (энергопультом) всей коптильной камеры. Остальные – с самостоятельным управлением интенсивности дымогенерации, подключаемым в общую эл. систему коптильной камеры.

096-812-33-72

Price: **13 500 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен