

Эмаль-провод ПЭТ 155



Харків, Україна

Предприятие ООО "РемБудПобут" занимается продажей: Эмаль-провода ПЭТ 155.

Назначения и технические характеристики провода ПЭТ-155:

Для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов.

Температурный индекс - ТИ-155:

Минимальная температура окружающей среды -60°C .

Изоляция провода ПЭТ-155 стойка:

- к продавливанию при температуре $240\pm 5^{\circ}\text{C}$
- к воздействию теплового удара при температуре $200\pm 5^{\circ}\text{C}$
- к воздействию толуола при температуре $60\pm 3^{\circ}\text{C}$

Диаметр провода:

0, 25; 0, 28; 0, 315; 0, 335; 0, 355; 0, 4;

0, 45; 0, 5; 0, 56;

0, 63; 0, 67; 0, 71; 0, 75; 0, 8; 0, 85; 0, 9; 0, 95; 1, 0

1, 06; 1, 12; 1, 18

1, 25; 1, 32; 1, 4; 1, 45; 1, 5; 1, 56; 1, 6; 1, 7; 1, 8; 1, 9

2, 0; 2, 12; 2, 24

Для заказа товара звоните по номеру:

093 771 43 79; 093 771 43 74 - Яна Лериевна

