Моющее средство Лабомид

Харків, Україна

лабомид 101 – обезжиривающее средство для моечных машин струйного типа, растворяющееся при температуре воды 70-80° С, один из наиболее экономичных препаратов, эффективно действующий в виде 1-3-процентного раствора: для удаления самых сложных загрязнений достаточно 10-30 г вещества размешать в 1 л воды.

Если на вашем предприятии мойка деталей и механизмов осуществляется методом погружения, то рекомендуется к использованию лабомид 204 или лабомид 203 для погружной мойки.

Лабомид 101 применение
В металлообработке
– лабомиды применяются для обезжиривания обрабатываемых металлических поверхностей, удаления с них консервационных масел, нефтемасляных загрязнений и смазочно-охлаждающих жидкостей перед дальнейшей обработкой, нанесением гальванического покрытия или покраской

Лабомид 101 в машиностроении
– мойка деталей, емкостей, резервуаров, обезжиривание узлов, агрегатов, двигателей от консервационных материалов и битума

В автосервисе
-купить лабомид 101 можно и для очистки радиаторов, двигателей и поверхностей автомобилей от затвердевших масел, гудрона и других загрязнений всех видов транспортных средств

Лабомид 101 в металлургической промышленности
– с помощью лабомида осуществляют удаление с поверхностей металла застывших масел, битума, смазок, нагара и других видов сложных загрязнений

В металлообработке
– обезжиривание обрабатываемых поверхностей, удаление с них консервационных масел, нефтемасляных загрязнений и смазочно-охлаждающих жидкостей

Преимущества лабомида:
Хорошо растворяется в воде
Легкое приготовление рабочего раствора
Лабомид 101 не имеет в своем составе токсичных соединений, а также не образует их при использовании
Не подлежит специальной утилизации после применения, не загрязняет сточные воды
Пожаро- и взрывобезопасность
Лабомиды имеют умеренное пенообразование

himgrupp himgrupp **0504501080**