

Стабилизатор давления воздуха СДВ-6, СДВ-6-М1



Харків, Україна

Стабилизатор давления воздуха СДВ-6

Техническое описание стабилизатора давления воздуха СДВ-6

Стабилизатор давления воздуха СДВ-6 предназначен для редуцирования и стабилизации давления воздуха в системах контроля и регулирования, для питания приборов, исполнительных механизмов. Применяется в нефтехимической, пищевой, химической промышленности, машиностроении и других отраслях.

Стабилизаторы СДВ-6 относятся к восстанавливаемым одноканальным одно функциональным изделиям и монтируются в вертикальном положении на воздухопроводе или кронштейне в непосредственной близости к фильтру воздуха.

Стабилизатор СДВ-6 рассчитан для работы как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе (под навесом) с температурой окружающей среды в пределах от минус 50°C до плюс 60°C и относительной влажности воздуха в пределах от 30 до 80 %.

Технические характеристики стабилизатора давления воздуха СДВ-6

Максимальный расход воздуха - 6 м³/ч

Допустимое давление на входе - 0, 35...0, 8 МПа (3, 5...8 кгс/см²)

Предел регулирования давления на выходе - 0, 02...0, 36 МПа (0, 2...3 кгс/см²)

Погрешность стабилизации выходного давления, МПа (кгс/см²) при температуре окружающей среды 20±5°C:

- при изменении входного давления - ±0, 003 (0, 3)

- при изменении расхода - ±0, 006 (0, 6)

Габаритные размеры: 90×155×146 мм

Масса, не более: 1 кг.

Приборы новые в заводской упаковке.

В комплекте два присоединительных штуцера.

Тел: (066) 688-74-75, (067) 315-36-33

Стабилизатор давления воздуха СДВ6, СДВ-6-М1, СДВ6М1, СДВ6-М1, СДВ-6М1, СДВ-6

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Александр Владимирович

066-688-74-75