

## Утепление фасадов квартир, домов

Харків, Україна

Монтаж наружного утепления стен пенопластом состоит из двух этапов: крепежа пенопласта и их отделки.

Пенопласт крепится к стене при помощи специального клея и специальных пластиковых дюбелей. Благодаря широкой шляпке и прочному пластиковому корпусу дюбель надежно прижимается к стене, не создает тепловых мостов и не подвергается коррозии. Пенопласт необходимо защитить от солнца и атмосферных воздействий – без данных мер он быстро разрушится. Шпаклюется пенопласт в 2 слоя, через малярную сетку (плотность не менее 140 г/м) специальным клеем, для обеспечения большей прочности покрытия и во избежание образования трещин.

Декоративно-защитный слой служит для защиты теплоизоляции от атмосферных воздействий и одновременно выполняет архитектурные функции. Для устройства декоративно-защитного слоя используются минеральные и акриловые штукатурки, силикатные и акриловые фасадные краски. После утепления стен снаружи пенопластом (50мм 25-й плотности) температура в квартире поднимается, в среднем, на 5-7°C. Устраняются причины промерзаний панелей, затеканий стыков и трещин. Стены квартиры высыхают от влаги, при наличии грибка и плесени необходимо их обработать фунгицидным средством.

Нормализуется микроклимат в квартире.

Теплопотери в доме происходят:

- через неутепленные стены уходит – 50% тепла;
- через окна и двери – 25 %;
- через крышу – 15%;
- через пол и стены подвала – 10%.

Отсюда вывод: утеплив стены мы максимально можем снизить теплопотери в своем доме, а это более чем 30% можно уменьшить расходы на отопление.

---

Price: **180 \$**

Тип оголошення:  
Послуги, пропонує

Торг: доречний

**Сергей Сергей**

**067-195-90-68**