

Фильтр-пресс рамный



AvizInfo.com.ua

Харків, Україна

Фильтр-пресс рамный модельного ряда ФПР предназначен для использования на стадиях первичной фильтрации (после грубой очистки гущеловушкой) форпрессового или экспеллерного растительных масел от механических примесей (мелкой зерной осыпи), мелких взвесей, состоящих из частиц клеточной ткани, а также на стадиях вымораживания (удаления восковых веществ) и отбели (удаления из масел пигментов, тяжелых металлов).

Фильтр-пресс рамный представляет собой сварную конструкцию, состоящую из станины с опорными балками и установленными на них в определенном порядке плитами и рамками с фильтрующими перегородками из фильтровальной ткани (бельтинга). Рамки стягиваются при помощи стяжного винта.

Масло, предназначенное для очистки, подается насосом в фильтр, проходя через фильтровальную ткань, очищается и выходит через отводящий патрубок. Фильтр-пресс рамный оборудован системой закрытого ввода фильтрата и отвода фильтрованного масла. По согласованию с заказчиком фильтр-пресса дополнительно комплектуются манометром, смотровым фонарем, насосной установкой на базе насоса НШ-10 с приводным электродвигателем мощностью 0,55 кВт.

Price: **1 \$**Тип оголошення:
Послуги, пропонуую

Торг: доречний

Бовдуй Игорьь**+380932759262****ул. Грековская 81а, г.Харьков,
61030, Украина**