

ПРЕСС ШНЕКОВЫЙ – ЭКСПЕЛЛЕР



AvizInfo.com.ua

Харків, Україна

Пресс шнековый – экспеллер, модельного ряда ЕПМпредназначен для окончательного прессования форпрессового жмыха семян маслосодержащих культур и является составной частью технологической линии по производству растительных масел, методами двукратного прессования.

Жмых масличных культур, для поддержания технологических параметров работы шнекового пресса перед прессованием должен быть измельчен вмолоктовой дробилке.

Измельченный жмых перед прессованием должен быть подвергнут влаготепловой обработке. Требования к жмыху входящему в шнековый пресс должны составлять: температура до 120о С, влажность не более 3 – 3, 5 %.

Конструкция шнекового пресса состоит из станины, редуктора питателя, шнекового вала, зернового цилиндра, конусного механизма и поддона в котором собирается отжатое масло.

Маслосодержащее сырье, прошедшее предварительную обработку, подается в загрузочный бункер, захватывается шнеком и поступает в зерный барабан состоящий из отдельных зерных камер. Посредством вращения шнекового вала происходит перемещение сырья через камеры зерного барабана. В результате уменьшения свободного объема витков шнекового вала, в направлении выхода сырья, а также уменьшения диаметра камер и зазоров зерного барабана, происходит увеличение давления сжимаемого сырья. Отжимаемое масло проходит в зазоры между зернами и собирается в поддоне. Выход отжатого сырья (жмыха) из пресса регулируется конусным регулятором давления.

Price: **1 \$**

Тип оголошення:
Послуги, пропону

Торг: доречний

Бовдуй Игорь

+380932759262

**ул. Грековская 81а, г.Харьков,
61030, Украина**