

Погрузчик зерна ПЗМ-90 (зернометатель) производительностью 90 т/ч



Харків, Україна

Погрузчик зерна модернизированный ПЗМ-90С (зернометатель) производительностью 90 т/ч предназначен для погрузочно-разгрузочных работ на открытых токах и в зерноскладах. Зернометатель ПЗМ-90С также отлично зарекомендовал себя при погрузке морских контейнеров для перевозки зерна и железнодорожных вагонов. Зернометатели ПЗМ-90С специально разработаны для обеспечения быстрой погрузки современных автомобилей с высотой борта до 5 м. и высокопроизводительной работы в зерноскладах. В конструкции зернометателя ПЗМ-90С нашли воплощение самые передовые научные разработки, проверенные практикой и защищенные патентом технические решения

Зернометатель может выполнять следующие технологические операции:

1. Загрузку и выгрузку зерноскладов.
2. Погрузку зерна в транспортные средства с высотой борта до 5 м.
3. Механическое перелопачивание (перебуртовку) зерна в зерноскладах на открытых площадках во время подвозки зерна от комбайна.
4. Формирование буртов из куч зерна, оставляемых транспортными средствами на площадках во время подвозки зерна от комбайна.
5. Сепарацию зерна с отделением легких примесей.
6. Погрузку морских контейнеров для перевозки зерна.
7. Погрузку железнодорожных вагонов.

Поворот триммера метателя на 127° в обе стороны от продольной оси рамы зернометателя дает возможность обеспечить:

- непрерывность процесса погрузки зерна в автомашины, автопоезда, вагоны и контейнеры;
- распределение зерна при загрузке;
- формирование буртов с одним гребнем после двух проходов зернометателя;
- рассредоточение зерна из бурта для просушки на площадке тока и формирование его (после просушки) снова в бурт;
- формирование из низкого и широкого бунта более высокого и узкого и наоборот.

Зернометатель ПЗМ-90С имеет следующие основные преимущества в сравнении с зернометателями других производителей: Увеличенную регулируемую до 20 м. дальность и до 6, 5 м. высоту полета зерна.

Угол поворота триммера метателя в 127° в обе стороны позволяет загружать технику или формировать бурты зерна не только сзади зернометателя, но и с обеих его сторон, а также практически впереди зернометателя. Большой угол поворота триммера позволяет работать зернометателю даже если к нему ограничен подъезд или невозможно приблизиться по ряду сложившихся обстоятельств.

Установка на транспортер ПЗМ-90С трехручейного шкива с предохранительной муфтой дала возможность избежать проскальзывания ремня при высоких нагрузках (проскальзывание ремня на зернометателях других производителей не дает возможности использовать их зернометатель на полную мощность). Помимо этого установка трехручейного шкива помогла избежать такого неприятного момента как обрыв или растяжение ремня в самый неподходящий момент с последующей его заменой, что в свою очередь предотвращает потерю времени на поиск нового ремня и его установку.

Установленная на данный шкив предохранительная муфта позволяет избежать порчи механизмов питателя и самого транспортера в каких либо экстренных случаях, будь то попадание в зерно крупных твердых предметов либо

заклинивания механизма подачи зерна по каким либо другим причинам. Это предотвратит выход из строя всего погрузчика, а данная поломка будет устранена с меньшими затратами времени и средств.

Немаловажной отличительной особенностью зернометателя ПЗМ-90С от зернометателей других производителей является фиксация руля от самовольного поворота, что не дает возможности во время движения погрузчика переднему колесу поворачиваться в разные стороны, обеспечивая при этом движение строго в заданном направлении. Фиксация руля позволяет перемещать погрузчик одному человеку, а не прибегать к помощи других лиц. Помимо этого при фиксации руля погрузчик сам не изменит направления движения даже при наезде на камень или выступающий над уровнем пола порог и другие преграды.

Большой размер колес, что увеличило проходимость погрузчика. Это позволяет избежать затруднений при заезде погрузчика в бокс, склад либо ангар с поднятым для предотвращения попадания воды порогом, а также облегчает транспортировку и буксировку зернометателя.

Улучшая технические характеристики и надежность зернометателя, специалисты завода сельхозмашин позаботились и об удобстве в его обслуживании. Так все техническое обслуживание зернометателя производится без снятия каких-либо значительных деталей за считанные минуты. Все карты смазки, инструкции по обслуживанию размещены непосредственно на зернометателе, что в свою очередь не требует постоянного наличия у оператора руководства по эксплуатации зернометателя.

Зернометатель ПЗМ-90С не требует дополнительных расходов по введению его в эксплуатацию, ведь он комплектуется защищенным электрическим кабелем длиной 35 м. с вилкой и розеткой, ключами от пульта управления, спецключом и комплектом ключей для слесаря. Используйте преимущества новой усовершенствованной модели погрузчика зерна модернизированного ПЗМ-90С с увеличенным техническим ресурсом и Вы сможете заработать дополнительную прибыль за счет:

- безупречного качества изготовления, надежности и простоты обслуживания зернометателя;
- увеличения производительности, высоты и дальности погрузки зерна;
- уменьшения процента травмирования зерна и расходов на содержание техники.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Сенькив Николай Романович

0983062660