

## РЕАЛИЗУЕМ СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫЕ С-3.6, СЗТ-3.6, СЗП-3.6, СЗ-5.4, СЗТ-5.4, СЗП-5.4 + до



Харків, Україна

Реализуем сеялки зерновые сз, сзт, сзп (3.6-5.4) предназначенные для посева зерновых (пшеница, ячмень, овес), зернобобовых, бобовых, мелкосемянных и трав. Доставку осеществляем своим транспортом. еялка СЗ-5, 4 предназначена для рядового посева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин) с одновременным внесением минеральных удобрений. Может быть использована для посева семян других культур, близких к зерновым по размерам семян и нормам высева (гречиха, просо, сорго и др.).

Сеялка агрегируется с тракторами тягового класса 1, 4 т.с.

Предпочтительно использовать на полях 40-70 га.

За счет увеличения ширины захвата производительность возрастает в 1, 5 раза по сравнению с базовой моделью СЗ-3, 6А. Двигатель трактора МТЗ-920 загружается до 85 % его мощности, что дает экономию горючего до 20%.

Двухсеялочный агрегат со сцепкой СП-10, 8-01 повышает производительность в 1, 5-2 раза.

Сцепка агрегируется с тракторами тягового класса 3 т.с. прицепным способом. Комплектуется гидрофицированными маркерами, управляемыми из кабины трактора.

Сеялка комплектуется различными сошниками и наборами заделывающих рабочих органов, благодаря чему может быть переоборудована из одного исполнения в другое в условиях хозяйства.

СЗ-5, 4 — предназначена для рядового посева, комплектуется двухдисковыми сошниками и пальцевыми загортачами;

СЗ-5, 4-04 — для узкорядного посева, комплектуется двухдисковыми двухстрочными сошниками, пальцевыми загортачами;

СЗ-5, 4-06 — для рядового посева, комплектуется двухдисковыми однострочными сошниками и прикатывающими катками.

Единая конструкция узла («сошник и прикатывающий каток») позволяет настраивать сошник на определенную глубину заделки семян с интервалом в 1 см.

Сохранение параметра глубины заделки семян влияет на равномерную всхожесть, увеличение урожайности.

Ширина захвата 5, 4

Количество рядков, шт. 36 (72)

Ширина междурядий, см 15 (7, 5)

Норма высева, кг/га для семян - 5-400, для удобрений - 25-200

Рабочая скорость, км/ч 9-12

Производительность, га/ч 4, 9-6, 5

Емкость бункера (суммарная), дм3 для семян - 680, для удобрений - 318

Габаритные размеры, мм 2950\*6750\*2750

Масса, кг 2190

Агрегатируется с тракторами мощностью, л.с. до 8

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Сеньків Николай Романович**

**0983062660**