

Зерновая сеялка GREAT PLAINS минимального цикла, пневматическая СТА-4000HD



Харків, Україна

Особенности и отличия:

Усиленный сошник HD.

- Толщина диска - 4 мм, диаметр диска - 38 см;
- семенная трубка, что применяется на пропашных сеялках обеспечивает более точный высев;
- использован большой подшипник и усиленная фронтальная защита дисков;
- усиленный сепаратор дисков;
- крышка, которая предотвращает попадание земли сверху между дисками;
- усиленный корпус сошника и мощная пружина для использования по нулевой технологии без режущих дисков.

Отличная способность копировать неровную поверхность поля.

Сеялка сконструирована таким образом, что обеспечивает непревзойденное копирование рельефной поверхности поля и равномерную глубину посева зерна. Боковые секции имеют возможность подниматься на 20 градусов вверх и опускаться на 15 градусов вниз, что обеспечивает отличную трудоспособность на неровных поверхностях. А система гидравлического распределения дополнительного веса с центральной секции на боковые содействует увеличению гибкости и гарантирует равномерность распределения нагрузки по всей ширине захвата.

Непревзойденная маневренность сеялки в сравнении с конкурентами.

Особенностью конструкции есть полужесткая сцепка между бункером и секциями сеялки. Это уменьшает общую длину агрегата, а также обеспечивает непревзойденную маневренность, возможность свободно двигаться как вперед, так и назад, осуществлять разворот с небольшим радиусом.

Бункер с системой избыточного давления воздуха.

Большой пластиковый бункер с двумя секциями имеет систему избыточного давления воздуха. Благодаря этой системе, независимо от остатка количества семян или удобрений, в бункере всегда поддерживается равномерная подача материала. А индивидуальные распределительные высевные аппараты обеспечивают равномерную подачу семян независимо от рельефа поля и наклона сеялки.

Технические характеристики Название модели СТА-4000HD

Рабочая ширина, м 12, 2

Транспортная ширина, м 5, 48

Транспортный клиренс, см 28

Количество сошников, ед 80

Междурядье, см 15

Внесение удобрений +

Объем бункера, л 12320

Контролер-монитор высева + Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Система посева пневматическая

Тип рамы складывающаяся
 Глубина высева, см 0 - 8, 89
 Норма высева, кг/га 3 - 300
 Давление сошника на почву, кг до 130
 Вес сеялки, кг 12246
 Минимальная необходимая мощность трактора, л.с. 260

Пневматические зерновые сеялки Great Plains CTA-4000HD с большим прицепным бункером ADC-2350

Назначение:

Пневматические зерновые сеялки Great Plains CTA-4000HD предназначены для работы на больших площадях по традиционной, минимальной технологии, а так же по технологии «легкий no-till». Значительная рабочая ширина 12, 2 м и прицепной бункер на 12320 л высоко поднимают планку производительности и экономической эффективности. Эта модель обеспечит значительную экономию рабочего времени и посев больших площадей в краткие временные сроки. Усиленный HD сошник и три плавающих секции с гидравлическим регулированием гарантируют качественное размещение семян и отличный урожай.

Основные преимущества:

- Большая рабочая ширина при малых энергозатратах;
- усиленный HD сошник дает возможность проводить посев как по традиционной и минимальной технологии обработки почвы, так и по «легкому no-till»;
- пневматическая система высева дает возможность поддерживать высокую скорость высева;
- большой двухкамерный бункер для семян и удобрений с системой самозагрузки;
- эксклюзивная конструкция высевных аппаратов, которая позволяет высевать как крупно-, так и мелкосеменные культуры;
- контролер-монитор посева Dickey-John (США) с датчиками на каждый семяпровод;
- дисковые сошники размещены в шахматном порядке и имеют гидравлическое регулирование давления на почву, а также асимметрическое размещение дисков относительно друг друга, что обеспечивает лучшее проникновение сошника в землю и разрезание пожнивных остатков;
- возможность внесения удобрений одновременно с посевом.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Сенькив Николай Романович

0983062660