

токарный станок с ЧПУ 1В340Ф3



Харків, Україна

токарная обработка сложных деталей со ступенчатым и криволинейным профилем;
автоматический гидрофицированный механизм зажима круглых (25-40 мм) и шестигранных (S=19-32) прутков в цанговом патроне, а также штучных заготовок (до 200 мм) в трехкулачковом патроне;
привод шпинделя - электродвигатель постоянного тока мощностью 15 кВт;
привода подач - высокомоментные электродвигатели постоянного тока;
выгрузка деталей из рабочей зоны при обработке прутка осуществляется разгрузочным устройством;
прутки длиной до 3000 мм устанавливаются в защитную трубу с двумя стойками; Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм: 450
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: 200
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм:
при зажимной и подающей трубах 40
при переднем зажиме 55
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 120
Количество позиций револьверной головки 8
Расстояние от переднего торца шпинделя до револьверной головки, мм
наименьшее 226
наибольшее 530
Наибольшее поперечное перемещение револьверной головки, мм 110
Частота вращения шпинделя; прямое вращение, об/мин 10...2500
Точность позиционирования суппорта:
в продольном направлении, мкм 10
в поперечном направлении, мкм 5
Габаритные размеры станка, мм
длина 3850
ширина 1880
высота 1710
Масса станка, кг 3650
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт 22, 33

Price: **75 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Иванов Юрий

098 669 4606
AvizInfo.com.ua

1/1