

Полуавтомат круглошлифовальный универсальный ЗУ10МАФ10



Харків, Україна

Полуавтомат круглошлифовальный универсальный ЗУ10МАФ10

Технические характеристики:

Станки модели Зу10маф10 предназначены для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических, конических и торцевых поверхностей деталей при установке их в центрах, патронах и на планшайбе в условиях единичного и мелкосерийного производства

Наибольший диаметр устанавливаемой детали, мм 100

Наибольшая длина устанавливаемой детали, мм 250

Наибольший диаметр шлифуемой наружной поверхности, мм 100

Наибольшая длина наружного шлифования, мм 225

Высота центров над столом, мм 80

Конус Морзе по ГОСТ 25557-82

в шпинделе передней бабки 3

в пиноли задней бабки 2

Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг 10

Рекомендуемый диапазон диаметров шлифуемых поверхностей, мм 40

Наибольшие размеры шлифовального круга, мм 250x25

Скорость резания, м/с 35

Частота вращения внутришлифовального круга, мин⁻¹ 40000...90000

Частота вращения шпинделя бабки изделия, мин⁻¹ 100...1000

Скорость стола, м/мин 0,01...2

Скорость врезной подачи, мм/мин 0,05...3

Наибольший угол поворота стола, град +6°...-7°

Наибольший угол поворота шлифовальной бабки, град +/-30°

Наибольший угол поворота бабки изделия, град +30°...-90°

Точность обработки:

отклонение от округлости в центрах, мм 0,0004

отклонение от округлости в патроне, мм 0,0006

постоянство диаметра в продольном сечении, мм 0,001

шероховатость наружной поверхности, Ra 0,04

шероховатость внутренней поверхности, Ra 0,08

шероховатость торцевой поверхности, Ra 0,16

Мощность электродвигателя привода, кВт 2,2

Габариты, мм 1890x1640x1740

Масса, кг 2050

гв 1988

Price: **110 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Лукашевич Максим

0973202743