

Координатно - расточной станок 2E440A



Харків, Україна

Координатно - расточной станок 2E440A, рабочий комплектный на ходу с проверкой в работе.

Станки модели 2e440a предназначены для обработки отверстий с точным расположением осей, размеры между которыми заданы в прямоугольной системе координат

Рабочая поверхность стола (длина x ширина), мм 710 x 400

Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 630

поперечное 400

Точность установки координат, мм 0,005

Точность расстояний между осями отверстий, растачиваемых на станке, мм 0,008

Точность растачиваемого диаметра, мм 0,004

Частота вращения шпинделя, об./мин 50...2000

Подача гильзы шпинделя, мм/об. 0,03-0,16

Подача стола (салазок), мм/мин: 1600

Наибольший диаметр сверления 25

Наибольший диаметр растачивания 250

Внутренний конус шпинделя (специальный) № 40 7:24

Класс точности по ГОСТ 8-71 А

Допустимый вес обрабатываемого изделия при установке на столе станка, кг 320

Цена деления отсчетного устройства установки координат, мм 0,001

Наибольший конус закрепляемого инструмента Морзе 4

Число Т-образных пазов на столе 5

Мощность главного привода, кВт 4,5

Габариты станка, мм

- длина 2440

- ширина 2195

- высота 2430

Вес станка, кг 3500

Price: **50 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Игорь Шабленко

+380504028219