Координатно - расточной станок 2Е440А

Харків, Україна

Координатно - расточной станок 2Е440А, рабочий комплектный на ходу с проверкой в работе.
Станки модели 2е440а предназначены для обработки отверстий с точным расположением осей, размеры между которыми заданны в прямоугольной системе координат
Рабочая поверхность стола (длина х ширина), мм 710 х 400
Наибольшее перемещение стола, мм:
продольное 630
поперечное 400
Точность установки координат, мм 0, 005
Точность расстояний между осями отверстий, растачиваемых на станке, мм 0, 008
Точность растачиваемого диаметра, мм 0, 004
Частота вращения шпинделя, об./мин 50...2000
Подача гильзы шпинделя, мм/об. 0, 03-0, 16
Подача стола (салазок), мм/мин: 1600
Наибольший диаметр сверления 25
Наибольший диаметр растачивания 250
Внутренний конус шпинделя (специальный) № 40 7:24
Класс точности по ГОСТ 8-71 А
Допустимый вес обрабатываемого изделия при установке на столе станка, кг 320
Цена деления отсчетного устройства установки координат, мм 0, 001
Наибольший конус закрепляемого инструмента Морзе 4
Число Т-образных пазов на столе 5
Мощность главного привода, кВт 4, 5
Габариты станка, мм
- длина 2440
- ширина 2195
- высота 2430
Вес станка, кг 3500

Price: **50 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Игорь Шабленко

+380504028219