

Координатно - расточной станок 2E440A



Харків, Україна

Координатно - расточной станок 2E440A, рабочий комплектный на ходу с проверкой в работе.

Станки модели 2e440a предназначены для обработки отверстий с точным расположением осей, размеры между которыми заданны в прямоугольной системе координат

Рабочая поверхность стола (длина x ширина), мм 710 x 400

Наибольшее перемещение стола, мм:

продольное 630

поперечное 400

Точность установки координат, мм 0, 005

Точность расстояний между осями отверстий, растачиваемых на станке, мм 0, 008

Точность растачиваемого диаметра, мм 0, 004

Частота вращения шпинделя, об./мин 50...2000

Подача гильзы шпинделя, мм/об. 0, 03-0, 16

Подача стола (салазок), мм/мин: 1600

Наибольший диаметр сверления 25

Наибольший диаметр растачивания 250

Внутренний конус шпинделя (специальный) № 40 7:24

Класс точности по ГОСТ 8-71 А

Допустимый вес обрабатываемого изделия при установке на столе станка, кг 320

Цена деления отсчетного устройства установки координат, мм 0, 001

Наибольший конус закрепляемого инструмента Морзе 4

Число Т-образных пазов на столе 5

Мощность главного привода, кВт 4, 5

Габариты станка, мм

- длина 2440

- ширина 2195

- высота 2430

Вес станка, кг 3500

Price: **50 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Игорь Шабленко

+380504028219