

станок токарно винторезный ИТ-1М

Харків, Україна

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм :
над станиной 400
над суппортом 225
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 1000
Размер конуса в шпинделе по ГОСТ 25557-82 Морзе 5 АТ8
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 6К
Наибольшая высота резца, устанавливаемого на станке, мм 25
Диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм 36
Скорость вращения шпинделя, об / мин 28-1250
Количество частот вращения шпинделя 12
Пределы рабочих подач суппорта, мм / об
продольных 0, 05...6, 0
поперечных 0, 025...3, 0
Количество подач продольных / поперечных 50 / 50
Шаг нарезаемой резьбы :
метрической, мм 0.25-112
модульной, модуль 0.25-56
дюймовой, ниток на 1" 56...1
питчевой, питч 56...1
Мощность электродвигателя главного привода, кВт 3, 12
Габаритные размеры, мм 2585 x 960 x 1500
Масса станка, кг 1330

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Иванов Сергей**050-648-53-16**