

продам фрезерный станок 676П

Харків, Україна

продам фрезерный станок 676П Технические характеристики:

Станки модели 676п предназначены для горизонтального фрезерования изделий цилиндрическими, дисковыми, фасонными и другими фрезами, и вертикального фрезерования торцевыми, концевыми, шпоночными и другими фрезами под различными углами.

Класс точности П

Конус вертикального и горизонтального шпинделей Морзе №4

Наибольшее расстояние от торца горизонтального шпинделя до торца подвески, мм 298

Расстояние от торца станины до оси вертикального шпинделя (наименьшее - наибольшее), мм 125 - 375

Расстояния от торца горизонтального шпинделя до углового горизонтального стола (наименьшее – наибольшее), мм 80 – 460 Расстояния от торца вертикального шпинделя до углового горизонтального стола (наименьшее – наибольшее), мм 0 – 380

Количество скоростей шпинделей (горизонтальный, вертикальный) 16, 16

Пределы чисел оборотов шпинделей в мин.:

Горизонтального 50/1630 Вертикального 63/2040

Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя, мм 70 Количество подач стола (продольных, вертикальных) 16, 16 Пределы подач стола (продольных, вертикальных), мм/мин: 13/395, 13/395 Ускоренный ход стола (продольный и вертикальный), м/мин. 0, 935 Количество подач шпиндельной бабки 16 Пределы подач шпиндельной бабки, мм/мин 13/395 Ускоренный ход шпиндельной бабки, м/мин. 0, 935

Рабочая поверхность стола, мм:

Основной 630х250 Угловой горизонтальный 800х250 Угловой универсальный 630х200 Круглый (диаметр поверхности, высота) 250, 110

Наибольший ход основного стола, мм:

Продольный 400 Вертикальный 380





Ширина, мм 14 Расстояние между ними 50

Диаметр отверстий шпинделей, мм 16, 8 Наибольший ход шпиндельной бабки, мм 250 Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм 60 Габаритные размеры станка, мм (длина х ширина х высота) 1285х1215х1780 Масса станка (без электрооборудования), кг 910

Price: 16 000 грн.

Тип оголошення:

Торг: неуместеннеуместен

Продам, продаж, продаю

Иванов Юрий

099090 14 33