

продам радиально сверлильный станок 2К52-1



Харків, Україна

продам радиально сверлильный станок 2К52-1

Технические характеристики:

Станки модели 2К52-1 являются переносными и обеспечивают обработку отверстий в мелких, средних и крупногабаритных деталях

Наибольший условный диаметр сверления (сталь 45, ГОСТ 1050-74) 25

Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны, измеренное в плоскости, параллельной направляющим рукава и проходящей через ось колонны), мм:

наименьший 300

наибольший 800

Габаритные размеры станка , мм:

длина 1760

ширина 915

высота 1970

Диаметр колонны, мм 180

Зажим колонны ручной

Зажим на направляющих рукава ручной

Класс точности, ГОСТ 8-82 Н

Количество Т-образных пазов 3

Конус шпинделя, ГОСТ 25557-82 Морзе 3

Масса станка, кг 1250

Мощность главного привода, кВт 1, 5

Наибольшее перемещение рукава по колонне, мм 625

Наибольшее перемещение сверлильной головки по направляющим рукава, мм 500

Наибольшее усилие подачи, Н 5000

Наибольший диаметр нарезаемой резьбы (сталь 45) М16

Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н м 90

Расстояние между пазами, мм 160

Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности плиты, мм 125...1000

Ход шпинделя, мм

AvizInfo.com.ua

1/2

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

наибольший 250

на выбивку инструмента 15

Частота вращения шпинделя, мин -1 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600

Число ступеней механических подач шпинделя 3

Число ступеней частоты вращения шпинделя 8

Ширина паза, ГОСТ 1574-75, мм 18H12

Ширина плиты, мм 630

Price: **17 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Иванов Юрий

099090 14 33