

## Демпферная лента ППЭ НХ



Харків, Україна

### Применение

- Наполнение дилатометрических щелей при конструкции всех типов промышленных полов, полов с обогревом и с воздушным пространством;
- Изоляция шума и передачи вибраций от пола к стенам;
- Наполнитель, который длительное время остаётся упругим, предназначен для динамически используемых дилатометрических щелей, обладает свойством приостанавливать негативное влияние тепла, которое приводит к изменению размеров строительных материалов и выполняет функцию звукоизоляции шума от пола к стенам;
- Уплотнение стыков сборных элементов зданий и конструкций, в качестве первичного уплотнения для расширяющихся соединений или несвязывающей подложки для уплотнителей от поступления холодного воздуха;
- Обкладка обводной рейки при монтаже стеклянных пустотелых блоков;
- Самовыравнивающиеся наливные полы. Лента компенсирует линейные расширения, которые могут возникнуть в местах сопряжения наливной стяжки со стенами.

### Технические характеристики

Плотность, кг/м<sup>3</sup> 33;

Толщина, мм 8;

Предел прочности на разрыв, МПа 0, 53;

Динамический модуль упругости, при нагрузке 5000 Н/м, МПа 0, 83;

Коэффициент теплопроводности, Вт/м К 0, 031;

Группа горючести Г1.

---

Price: **79 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

**мусиенко юлия**

**0632383559**

**ул Рылеева 60**